

RUBINETTERIA
ELETTRONICA
SPA

RUBINETTERIA
ELETTRONICA

ELECTRONIC TAPS

RUBINETTERIA PER COMUNITÀ
IGIENE E RISPARMIO DI ENERGIA

COMMUNITY TAPS AND MIXERS
HYGIENE AND ENERGY SAVING

MADE IN ITALY

IGIENE E RISPARMIO DI ENERGIA HYGIENE AND ENERGY SAVING

È questa la filosofia di tutta la produzione RIVER SpA da più di 35 anni
This is the philosophy of the whole RIVER SpA production for over 35 years



- Per i crediti LEED, a richiesta, tutti i rubinetti elettronici per lavabo possono essere forniti con uno speciale riduttore di portata "spray" di 2 l/min.

For LEED credits, on request, all washbasin electronic taps are supplied with a flow reducer "spray" of 2 l/min.

Nella maggior parte dei nostri rubinetti elettronici tutto è all'interno del corpo anche la batteria. In molti modelli togliendo un coperchio la batteria si sostituisce molto facilmente e senza nemmeno chiudere l'acqua. Ecco perché i nostri rubinetti elettronici si installano come un rubinetto tradizionale. Per risparmiare acqua tutti i rubinetti consumano 6 litri al minuto e l'erogazione si ferma dopo 60 secondi. Nei modelli lavabo e doccia dopo 24 ore di non utilizzo una erogazione automatica per 45 secondi evita la proliferazione dei batteri della Legionella. In alcuni modelli la batteria è montata sotto il lavabo in una scatola a tenuta stagna e l'elettrovalvola è protetta da uno speciale supporto in ottone per rendere l'installazione particolarmente robusta. Tutti i nostri rubinetti elettronici sono progettati con competenza, cura dei particolari e passione dal nostro ufficio tecnico. Sono testati nel nostro laboratorio e rigorosamente prodotti in Italia.

In most of our electronic taps everything is at the inside of the body also the battery. In many models removing a cover the battery is replaced very easily without even close the water. That's why our electronic taps are installed as a standard tap. To save water all washbasin taps consume 6 liters per minute and the water supply stops after 60 seconds. In all the models after 24 hours of non-use an automatic water supply for 45 seconds avoids the proliferation of Legionella bacteria. In some models the battery is installed under the wash basin in a waterproof box and the solenoid valve is protected by a special brass support to make the installation particularly robust. All our electronics taps are designed with competence, attention to details and passion from our technical department. They are tested in our laboratory and strictly made in Italy.



INDICE PRODOTTI IN ORDINE DI CODICE

PRODUCTS INDEX ERDERED BY CODE

COD.	PAG.	COD.	PAG.	COD.	PAG.	COD.	PAG.
E0725/2	76	E2038	71	E2084	19	E2330	54
E0725/2/230	76	E2038/230	71	E2084/230	19	E2331	54
E0726/2	76	E2039	70	E2085	21	E2332	55
E0726/2/230	76	E2041	9	E2085/230	21	E2332/230	55
E0727	76	E2041/230	9	E2085/3	21	E2333	55
E0727/230	76	E2041/3	9	E2086	21	E2333/230	55
E0728	76	E2042	9	E2086/230	21	E2334	55
E0728/230	76	E2042/230	9	E2087	21	E2334/230	55
E07500	79	E2043	9	E2087/230	21	E2335	55
E07500/2	79	E2043/230	9	E2101	45	E2335/230	55
E07500/4	79	E2045	13	E2102	45	E2336	55
E07500/4/2	79	E2045/230	13	E2103	45	E2336/230	55
E07511	79	E2045/3	13	E2106	45	E2337	55
E07511/2	79	E2046	13	E2107	45	E2337/230	55
E07511/4	79	E2046/230	13	E2108	45	E2401	58
E07511/4/2	79	E2047	23	E2110	45	E2401/2	58
E0825	77	E2047/230	23	E2111	45	E2402	58
E0825/230	77	E2047/4	23	E2112	45	E2410	59
E0826	77	E2048	23	E2116	45	E2411	59
E0826/230	77	E2048/230	23	E2117	45	E2415	60
E2001/3	7	E2049	23	E2118	45	E2416	60
E2001/3/230	7	E2049/230	23	E2120	41	E2420	61
E2001/3/4	7	E2051/2	15	E2120/230	41	E2421	61
E2002/2	47	E2051/2/230	15	E2121	41	E2430	56
E2003/2	47	E2051/3	15	E2121/230	41	E2431	56
E2004	17	E2051/3/230	15	E2122	41	E2433	57
E2004/230	17	E2051/5	15	E2122/230	41	E2433/230	57
E2004/3	17	E2052/2	15	E2125	41	E2434	57
E2005/2	47	E2052/2/230	15	E2125/230	41	E2434/230	57
E2006/2	47	E2052/3	15	E2126	41	E2601	63
E2010/3	7	E2052/3/230	15	E2126/230	41	E2601/2	63
E2010/3/230	7	E2053/2	15	E2127	41	E2601/5	63
E2010/3/4	7	E2053/2/230	15	E2127/230	41	E2601/78	66
E2010/3/4/230	7	E2053/3	15	E2140	43	E2604	65
E2011/4	7	E2053/3/230	15	E2140/230	43	E2604/79	66
E2011/4/230	7	E2061	25	E2141	43	E2610	64
E2012/2	47	E2061/230	25	E2141/230	43	E2610/2	64
E2013/2	47	E2061/4	25	E2142	43	E2610/5	64
E2014	17	E2061/4/230	25	E2142/230	43	E2614	65
E2014/230	17	E2062/2	27	E2145	43	E2624	65
E2014/4	17	E2062/2/230	27	E2145/230	43	E2650	83
E2014/4/230	17	E2062/5	27	E2146	43	E2651	83
E2015/2	47	E2062/5/230	27	E2146/230	43	E2652	83
E2016/2	47	E2063/2	29	E2147	43	E2655	83
E2020	33	E2063/2/230	29	E2147/230	43	E2670	83
E2020/230	33	E2063/5	29	E2203	51	E2671	83
E2020/3	33	E2063/5/230	29	E2204	51	E2672	83
E2021	33	E2064	31	E2205	51	E2690	83
E2021/230	33	E2064/230	31	E2211	52	E2691	83
E2022	35	E2064/5	31	E2212	52	E2692	83
E2022/230	35	E2064/5/230	31	E2213	51	E610	80
E2022/3	35	E2071	11	E2214	51	E611	80
E2023	35	E2071/230	11	E2215	51	E613	81
E2023/230	35	E2071/3	11	E2217	52	E614	81
E2024/3	37	E2072	11	E2218	52	E615	81
E2026	37	E2072/230	11	E2220	52	E800/727	53
E2026/230	37	E2073	11	E2224	51	E800/727/230	53
E2027	37	E2073/230	11	E2225	51	E800/728	53
E2027/230	37	E2076/2	73	E2301	58	E800/728/230	53
E2028	39	E2077	72	E2301/2	58	E800/729	53
E2028/230	39	E2078	67	E2302	58	E800/729/230	53
E2028/3	39	E2079	74	E2310	59	1700VP	58
E2029	39	E2082	19	E2311	59		
E2029/230	39	E2082/230	19	E2315	60		
E2030	70	E2082/3	19	E2316	60		
E2031	70	E2083	19	E2320	61		
E2037	70	E2083/230	19	E2321	61		

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V E 230V - CE

INFRARED WATER TAPS CONTROL 9V AND 230V

RUBINETTERIA PER BORDO LAVABO E LAVELLO p. 6
TAPS FOR MARGIN WASHBASIN AND SINK

RUBINETTERIA A PARETE PER LAVABO E LAVELLO p. 46
WALL MOUNTED TAPS FOR WASHBASIN AND SINK

COMANDO ELETTRONICO PER PANNELLI FRONTALI p. 53
TAPS FOR FRONTAL PANELS

RUBINETTERIA PER IL MONTAGGIO A PARETE E DIETRO PARETE p. 54
WALL MOUNTED AND BEHIND WALL INSTALLATION TAPS

RUBINETTERIA ANTIVANDALO DA INCASSO p. 58
RECESSED VANDAL-PROOF TAPS

ORINatoi E FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO p. 68
URINAL, FLUSHOMETER RECESSED AND WALL MOUNTED

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX p. 75
STAINLESS STEEL WASHBASIN

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX p. 78
STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS

DISTRIBUTORI ELETTRONICI DI SAPONE E ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA p. 80
SOAP DISPENSER AND HOT AIR HAND DRYERS




E2001/3




E2010/3


2001




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2001/3	165	100	84	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	312,00
E2001/3/230	165	100	84	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	348,00



E2010/3	165	100	84	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	338,00
E2010/3/230	165	100	84	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	374,00
E2010/3/4	165	100	84	Miscelatore a fotocellula a batteria per bidet con aeratore snodato <i>Infrared water mixer with battery for bidet</i>	338,00
E2010/3/4/230	165	100	84	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	374,00



E2011/4	165	100	84	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – antivandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	338,00
E2011/4/230	165	100	84	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	374,00



E2001/3/4	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato progettato per contrastare il vandalismo nei locali pubblici – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – antivandalo – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Tap complete with mixer under-washbasin – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	354,00
-----------	-----	----	----	--	--------




E2042




E2041


STAR




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2041	173	165	143	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo incassato e per lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>	355,00
E2041/230	173	165	143	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	391,00



E2042	173	165	143	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>	381,00
E2042/230	173	165	143	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	417,00



E2043	173	165	143	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof</i>	381,00
E2043/230	173	165	143	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	417,00




E2041/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – con misure adatte anche ad una installazione su piano di marmo con lavabo incassato e su lavabo di grande dimensione – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2" 450 mm. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Tap complete with mixer under-washbasin</i>	397,00
---------	-----	----	----	---	--------




E2072


VIP




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2071	170	140	120	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	312,00
E2071/230	170	140	120	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	348,00



E2072	170	140	120	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	338,00
E2072/230	170	140	120	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	374,00



E2073	170	140	120	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente - foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	338,00
E2073/230	170	140	120	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	374,00




E2071/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Tap complete with mixer under-washbasin – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	354,00
---------	-----	----	----	---	--------




E2046


ONDA



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2045	210	125	177	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d'acqua sempre naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 7 litri/minuto. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	355,00
E2045/230	210	125	177	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	391,00



E2046	210	125	177	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d'acqua sempre naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 7 litri/minuto. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	381,00
E2046/230	210	125	177	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	417,00



E2045/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – getto d'acqua sempre naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" mm. 450 – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata 7 litri/minuto. Pressione dinamica 0.5–6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 <i>Tap complete with mixer under-washbasin – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	397,00
---------	-----	----	----	---	---------------




Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.





E2052/2

STILE



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2051/2	157	105	134	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>	300,00
E2051/2/230	157	105	134	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	336,00

■ Con prolunga mm. 150 / With extension

E2051/3	307	105	284	Alimentazione a batteria – <i>Battery</i>	362,00
E2051/3/230	307	105	284	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	398,00

E2052/2	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace</i>	326,00
E2052/2/230	157	105	134	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	362,00

■ Con prolunga mm. 150 / With extension


E2052/3	307	105	284	Alimentazione a batteria – <i>Battery</i>	388,00
E2052/3/230	307	105	284	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	424,00

E2053/2	157	105	134	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – antitandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente - foro per montaggio mm.34 <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof</i>	326,00
E2053/2/230	157	105	134	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	362,00

■ Con prolunga mm. 150 / With extension

E2053/3	307	105	284	Alimentazione a batteria – <i>Battery</i>	388,00
E2053/3/230	307	105	284	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa / Ditto – <i>transformer plug 230V – 9V</i>	424,00

E2051/5	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 <i>Tap complete with mixer under-washbasin</i>	342,00
---------	-----	----	----	--	--------




Batteria all'interno del corpo facilmente sostituibile. / Battery inside the body easy to replace.




E2014


NEXT




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2004	140	110	82	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	278,00
E2004/230	140	110	82	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	314,00



E2014	140	110	82	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	304,00
E2014/230	140	110	82	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	340,00



E2014/4	140	110	82	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	304,00
E2014/4/230	140	110	82	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	340,00




E2004/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Tap complete with mixer under-washbasin – battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	320,00
---------	-----	----	----	---	--------




E2083


PURO




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2082	140	120	115	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap with body in fused brass – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin</i>	287,00
E2082/230	140	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	323,00



E2083	140	120	115	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer with body in fused brass – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin</i>	313,00
E2083/230	140	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	349,00



E2084	140	120	115	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer with body in fused brass – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin - vandal-proof</i>	313,00
E2084/230	140	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	349,00



E2082/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap complete with mixer under-washbasin - battery easy to replace inside a box fixed under washbasin - vandal-proof</i>	329,00
---------	-----	----	----	---	--------





E2085



E2086



PURO2




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2085	145	120	115	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	287,00
E2085/230	145	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	323,00
E2086	145	120	115	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer with body in fused brass – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover</i>	313,00
E2086/230	145	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	349,00
E2087	145	120	115	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer with body in fused brass - magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover – temperature non-adjustable from final user - vandal-proof</i>	313,00
E2087/230	145	120	115	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	349,00
E2085/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettro-valvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione della batteria – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap with body in fused brass complete with mixer under-washbasin – battery incorporated easy to replace removing the cover - vandal-proof</i>	329,00




E2048


TREVI




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2047	157	100	150	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d'acqua naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared tap – magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	310,00
E2047/230	157	100	150	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	346,00



E2048	157	100	150	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared water mixer – magnetic valve and battery incorporated easy to replace – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	336,00
E2048/230	157	100	150	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	372,00



E2049	157	100	150	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – anti-vandalo – la temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared water mixer control with battery – temperature non-adjustable from final user – vandal-proof – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	336,00
E2049/230	157	100	150	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	372,00





E2047/4	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – senza aeratore – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø 1/2" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34. Per piani fino a mm.40 di spessore. Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Tap complete with mixer under-washbasin – without aerator – water jet natural and pleasing</i>	352,00
---------	-----	----	----	--	--------



E2061

ZEROUNO





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2061	195	115	118	Rubinetto a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – in dotazione flessibile inox 350 mm. – senza aeratore - incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – getto d'acqua naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap made in reinforced polymer and chromium-plated brass – magnetic valve and battery easy to replace installed under washbasin – without aerator – water jet natural and pleasing.</i>	265,00
E2061/230	195	115	118	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	286,00
E2061/4	200	45	90	Miscelatore a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF Ø 1/2 450 mm – senza aeratore - getto d'acqua naturale e piacevole senza problemi per la pulizia dell'aeratore. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer made in reinforced polymer and chromium-plated brass – magnetic valve, battery and pre-mixer with non return valves installed under washbasin – without aerator – water jet natural and pleasing.</i>	293,00
E2061/4/230	200	45	90	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	314,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.



E2062/2

ZERODUE




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2062/2	195	115	118	Rubinetto a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – in dotazione flessibile inox 350 mm. – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap made in reinforced polymer and chromium-plated brass – magnetic valve and battery easy to replace installed under washbasin.</i>	265,00
E2062/2/230	195	115	118	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	286,00
E2062/5	200	45	90	Miscelatore a fotocellula in tecnopolimero rinforzato e ottone cromato con bocca di erogazione diam.22 – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF diam. ½ 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer made in reinforced polymer and chromium-plated brass – magnetic valve, battery and pre-mixer with non return valves installed under washbasin.</i>	293,00
E2062/5/230	200	45	90	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	314,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.




E2063/2

ZEROTRE



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2063/2	130	95	105	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery easy to replace installed under washbasin.</i>	278,00
E2063/2/230	130	95	105	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	299,00




E2063/5	200	45	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF Ø ½ 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer with body in fused brass – magnetic valve, battery and pre-mixer with non return valves installed under washbasin.</i>	306,00
E2063/5/230	200	45	90	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	327,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.




E2064/5

ZEROQUATTRO



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2064	125	90	95	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo - funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – in dotazione flessibile inox 350 mm. – incorporato riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto – Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap with body in fused brass – magnetic valve and battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	282,00
E2064/230	125	90	95	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	303,00




E2064/5	235	105	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – elettrovalvola e batteria facili da sostituire montate sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in tecnopolimero rinforzato posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato, riduttore automatico di portata di 7 litri/minuto e 2 valvole di non ritorno con filtri inox - alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox blu e rosso MF Ø 1/2 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer with body in fused brass - magnetic valve and battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	310,00
E2064/5/230	235	105	90	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	331,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.




E2021


E-TEC



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2020	190	110	110	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap with body in fused brass – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	286,00
E2020/230	190	110	110	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	307,00



E2021	190	110	110	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer with body in fused brass – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	312,00
E2021/230	190	110	110	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V</i>	333,00






E2020/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap complete with mixer under-washbasin - with body in fused brass – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	328,00
---------	-----	----	----	--	--------

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.



E2023

E-TEC




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2022	250	150	185	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap with body in fused brass – FIXED SPOUT 'U' – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	286,00
E2022/230	250	150	185	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	307,00
E2023	250	150	185	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer with body in fused brass – FIXED SPOUT 'U' – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	312,00
E2023/230	250	150	185	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	333,00
E2022/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA FISSA a U – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap complete with mixer under-washbasin - with body in fused brass – FIXED SPOUT 'U' – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	328,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.




E2027


E-TEC INOX



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2026	255	100	150	Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	346,00
E2026/230	255	100	150	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa Ditto – transformer plug 230V – 9V	367,00



E2027	255	100	150	Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	372,00
E2027/230	255	100	150	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa Ditto – transformer plug 230V – 9V	393,00






E2024/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA DI EROGAZIONE FISSA – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap complete with mixer under-washbasin - in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) – FIXED SPOUT – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	388,00
---------	-----	----	----	---	--------

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.



E2029

E-TEC INOX



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2028	250	150	185	Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) - FIXED SPOUT 'U' - battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	346,00
E2028/230	250	150	185	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	367,00
E2029	250	150	185	Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9v per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) - FIXED SPOUT 'U' - battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	372,00
E2029/230	250	150	185	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	393,00
E2028/3	150	80	90	Miscelatore a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO con BOCCA FISSA a U – (corpo interno in ottone) – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – premiscelatore in ottone fuso posizionato sotto il lavabo completo di supporto in ottone cromato e 2 valvole di non ritorno con filtri inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione 2 flessibili inox blu e rosso MF Ø ½" 450 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap complete with mixer under-washbasin - in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED – (internal body in brass) - FIXED SPOUT 'U' - battery easy to replace inside a box fixed under washbasin.</i>	388,00

Batteria montata sotto al lavabo. / The battery inside a box fixed under washbasin.

MISCELATORI CON CORPO GIREVOLE


MIXING WITH SWIVEL BODY




Anello di erogazione continua
per un tempo massimo di 5 minuti
*Non stop waterring
for maximum time of 5 minutes*

E2126

E-TEC



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2120	315	150	250	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in dotazione anello di erogazione continua per un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap with body in fused brass – SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 5 min.</i>	402,00
E2120/230	315	150	250	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V- SWIVEL SPOUT mm.150.</i>	423,00
E2121	330	200	265	Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello precedente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200. <i>Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	406,00
E2121/230	330	200	265	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	427,00
E2122	355	300	290	Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello precedente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300. <i>Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	413,00
E2122/230	355	300	290	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	434,00



E2125	315	150	250	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in dotazione anello di erogazione continua per un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore <i>Infrared mixer with body in fused brass – SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – Battery easy to replace inside a box fixed under washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 5 min.</i>	428,00
E2125/230	315	150	250	Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.150.</i>	449,00
E2126	330	200	265	Miscelatore - alimentazione a batteria – come modello precedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200. <i>Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	432,00
E2126/230	330	200	265	Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	453,00
E2127	355	300	290	Miscelatore - alimentazione a batteria - come modello precedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300. <i>Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	439,00
E2127/230	355	300	290	Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	460,00



MISCELATORI CON CORPO GIREVOLE

MIXING WITH SWIVEL BODY



E2146

E-TEC INOX



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2140	315	150	250	Rubinetto a fotocellula in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO (corpo interno in ottone) con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in dotazione anello di erogazione continua per un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared tap in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED (internal body in brass) SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 5 min.</i>	461,00
E2140/230	315	150	250	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V- SWIVEL SPOUT mm.150.</i>	482,00
E2141	330	200	265	Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello precedente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200. <i>Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	471,00
E2141/230	330	200	265	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	492,00
E2142	355	300	290	Rubinetto - alimentazione a batteria - come modello precedente - BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300. <i>Tap - Battery – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	481,00
E2142/230	355	300	290	Rubinetto - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Tap - 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	502,00
E2145	315	150	250	Miscelatore in ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO (corpo interno in ottone) con BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE Ø 20 mm.150 che permette il riempimento di lavelli con doppia vasca – in dotazione anello di erogazione continua per un tempo massimo di 5 min. – elettrovalvola incorporata e batteria montata sotto al lavabo – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – in dotazione flessibile inox 350 mm. Pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – foro per montaggio mm.34 Per piani fino a mm.40 di spessore. <i>Infrared mixer in STAINLESS STEEL AISI 316 BRUSHED (internal body in brass) SWIVEL SPOUT Ø 20 mm.150 – battery easy to replace inside a box fixed under washbasin – with non-stop water ring for maximum time of 5 min.</i>	487,00
E2145/230	315	150	250	Miscelatore – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.150.</i>	508,00
E2146	330	200	265	Miscelatore – alimentazione a batteria – come modello precedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.200. <i>Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	497,00
E2146/230	330	200	265	Miscelatore – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.200.</i>	518,00
E2147	355	300	290	Miscelatore – alimentazione a batteria – come modello precedente – BOCCA DI EROGAZIONE ORIENTABILE mm.300. <i>Mixer – Battery – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	507,00
E2147/230	355	300	290	Miscelatore - alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Mixer – 230V – SWIVEL SPOUT mm.300.</i>	528,00

MISCELATORI CON CORPO GIREVOLE

MIXING WITH SWIVEL BODY



Regolatore di portata
da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar
*Flow rate adjuster
from 6 to 18 l/min. at 3 bar*

E2117



Anello di erogazione continua
per un tempo massimo
di 5 minuti

*Non-stop water ring
for maximum time of
5 minutes*


E2110

La rotazione del corpo permette il riempimento
anche di lavelli con doppia vasca.


*The spout turning permit
the filling of sinks with double tank.*

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO 9V


INFRARED WATER TAPS AND MIXERS FOR SINK AND WASHBASIN WITH NON-STOP WATER SUPPLY RING



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2101	260	150	175	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo - in dotazione flessibile inox 350 mm. - Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C Foro per il montaggio mm. 34 - Per piani fino a mm. 40 di spessore. <i>Infrared water taps with swivel body – flow reducer 9 l/min. magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	439,72
E2102	320	225	235	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	445,31
E2103	380	310	285	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	453,30




E2110	270	150	185	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e riduttore automatico di portata di 9 litri/minuto – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche come articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. – Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – Per piani fino a mm. 40 di spessore. <i>Infrared water mixers with swivel body – flow reducer 9 l/min. magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	476,16
E2111	330	225	245	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	481,77
E2112	390	310	295	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	489,72



regolatore di portata
flow rate adjuster

E2106	265	140	190	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo – in dotazione flessibile inox 350 mm. – Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – Per piani fino a mm. 40 di spessore. <i>Infrared water taps with swivel body – flow rate adjuster magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	451,87
E2107	325	215	250	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	457,47
E2108	385	300	300	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	465,45




regolatore di portata
flow rate adjuster

E2116	275	140	200	Miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con corpo girevole e regolatore di portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – brevettato – la fotocellula ruota insieme alla bocca di erogazione e permette il riempimento anche di lavelli con doppia vasca – caratteristiche come articolo precedente – in dotazione 2 flessibili inox 350 mm. con speciali valvole di non ritorno e filtri inox. – Pressione dinamica 0,5-6 bar temperatura max. 70°C – Foro per il montaggio mm. 34 – Per piani fino a mm. 40 di spessore. <i>Infrared water mixers with swivel body – flow rate adjuster magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	488,31
E2117	335	215	260	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	493,91
E2118	395	300	310	Presentazione come articolo precedente. <i>Ditto</i>	501,89


RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V A PARETE

WALL MOUNTED INFRARED WATER TAPS CONTROL WITH 9V BATTERY



E2012/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.

- Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulate water temperature.
- Regolazione della portata e possibilità di chiusura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for maintenance.
- Valvole di non ritorno e filtri inox incorporati.
Check valves and stainless steel filters.



Facili da installare anche in impianti già esistenti.
Easy to instal even in existing system.




Anello di "erogazione continua"
"Non-stop supply ring"

E2015/2
Miscelatore a parete con bocca orientabile Ø 20.
Mixer for wall installation.


RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI PER LAVABO E PER LAVELLO 9V

INFRARED WATER TAPS AND MIXERS FOR MARGIN SINK AND WASHBASIN WITH NON-STOP WATER SUPPLY RING




rubinetto e filtro inox
flow rate adjuster


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2002/2	275	255	160	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile a S Ø 20 – mm. 200 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto. <i>Infrared water tap with swivel spout magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	354,20
E2003/2	275	305	160	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad S Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	355,80



E2005/2	245	240	55	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile a U Ø 20 – mm. 200 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 15 litri/minuto. <i>Ditto</i>	354,20
E2006/2	245	290	55	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad U Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	355,80



E2012/2	275	265	145	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad S Ø 20 – mm. 200 – regolazione della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modificabile dall'utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto. Interasse 125÷175. <i>Infrared water mixer with swivel spout – temperature pre-regulated magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	449,78
E2013/2	275	315	145	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad S Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	450,66



E2015/2	230	250	40	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad U Ø 20 – mm. 200 – regolazione della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modificabile dall'utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria. Portata a 3 bar 28 litri/minuto. Interasse 125÷175. <i>Ditto</i>	449,78
E2016/2	230	300	40	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad U Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	450,66

E2203
 Rubinetto antivandalo a parete con bocca fusa orientabile.
Wall mounted vandal-proof tap with swivel fused spout.



Rubinetto per la regolazione della portata e di chiusura per la manutenzione
Tap for the adjusting of flow rate and closing for maintenance

Filtro inox facilmente estraibile
Stainless steel filter easy to take out



E2204
 Rubinetto antivandalo a parete con bocca fusa fissa.
Wall mounted vandal-proof tap with fixed fused spout.



E2213
 Miscelatore antivandalo a parete con bocca fusa orientabile.
Wall mounted vandal-proof mixer with swivel fused spout.

■ Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulated water temperature.

■ Regolazione della portata e possibilità di chiusura acqua fredda e calda per la manutenzione.
Adjustment and closing cold and hot water flow for maintenance.

■ Valvole di non ritorno incorporate.
Check valves.

RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO A PARETE

WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF



- Temperatura pre-regolata non modificabile dall'utente.
Pre-regulated water temperature.



- Miscelatore antivandalo a parete con bocca di erogazione Ø 30 fissa in ottone fuso.
Wall mounted vandal-proof mixer with fixed fused spout Ø 30.

MISCELATORI PROFESSIONALI A PARETE

WALL-MOUNTED PROFESSIONAL MIXER

Valvole di non ritorno

Check valves



Interasse 125÷175.
Portata 28 litri/minuto a 3 bar.

Wheelbase 125÷175.
Flow rate 28 l/min. at 3 bar.

E2211

Miscelatore professionale a parete con 2 maniglie.

Professional mixer for wall installation with 2 handles.

- Per regolare la portata d'acqua fredda.
To adjust cold water flow rate.
- Per regolare la portata d'acqua calda.
To adjust hot water flow rate.
- Per la miscelazione.
For mixing water.


E2220

Miscelatore professionale a parete con regolazione della temperatura e della portata.

Professional mixer for wall installation with adjustment of temperature and flow rate.

Regolatore della portata
Adjusting flow rate

Bocca fusa orientabile
Swivel fused spout




Maniglia per regolare la temperatura
Handle to adjust the temperature

Interasse 125÷175.
Portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar.





Wheelbase 125÷175.
Flow rate 6 at 18 l/min. at 3 bar.

RUBINETTERIA ELETTRONICA 9V ANTIVANDALO E PROFESSIONALI A PARETE

WALL-MOUNTED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS CONTROL 9V WITH FUSED SPOUT AND NON-STOP WATER SUPPLY RING




regolatore
di temperatura
temperature
control




regolatore
di temperatura
temperature
control


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2203	230	212	100	Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile fusa mm. 165 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. Portata a 3 bar 15 litri/minuto. <i>Vandal-proof infrared water tap with swivel fused spout magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	364,01
E2204	200	175	35	Rubinetto ANTIVANDALO a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – incorporato rubinetto di regolazione della portata non modificabile dall'utente – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. Portata a 3 bar 15 litri/minuto. <i>Vandal-proof infrared water tap with fixed fused spout magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	366,34
E2205	200	225	35	Presentazione come articolo precedente. Bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto</i>	370,00
E2213	215	220	85	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa orientabile mm. 165 – regolazione della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modificabile dall'utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 28 litri/minuto – <i>Vandal-proof infrared water mixer with swivel fused spout – temperature pre-regulation magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	460,47
E2214	205	195	40	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – regolazione della temperatura con la chiave a brugola in dotazione – non modificabile dall'utente – possibilità di regolare la portata e di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 28 litri/minuto – interasse 125÷175. <i>Vandal-proof infrared water mixer with fixed fused spout – temperature pre-regulation. Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	463,00
E2215	205	245	40	Presentazione come articolo precedente. bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto</i>	466,00
E2224	205	195	40	Miscelatore ANTIVANDALO a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – maniglia monocomando per regolare la temperatura – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo – portata a 3 bar 10 litri/minuto – interasse 125÷175. <i>Infrared water mixer with fixed fused spout – temperature control magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	469,00
E2225	205	245	40	Presentazione come articolo precedente. bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto</i>	473,00



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2211	275	255	145	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad S Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per regolare la portata dell'acqua fredda, la portata dell'acqua calda e la miscelazione – possibilità di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione. – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo. Portata a 3 bar 28 litri/minuto. Interasse 125÷175. <i>Infrared water mixer with swivel spout – 2 handles for water flow and water temperature adjuster.</i> <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	536,00
E2212	275	315	145	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad S Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	537,00



E2217	230	250	40	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile ad U Ø 20 – mm. 200 – 2 maniglie per regolare la portata dell'acqua fredda, la portata dell'acqua calda e la miscelazione – possibilità di chiudere l'erogazione per eventuale manutenzione. – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – per uso professionale in dotazione anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo. Portata a 3 bar 28 litri/minuto. Interasse 125÷175. <i>Ditto</i>	536,00
E2218	230	300	40	Presentazione come articolo precedente. Bocca ad U Ø 20 – mm. 240. <i>Ditto</i>	537,00






E2220	255	220	125	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno a parete con bocca orientabile fusa mm. 165 – maniglia monocomando per regolare la temperatura – levetta per la regolazione della portata da 6 a 18 litri/minuto a 3 bar – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati. – completo di anello scorrevole di erogazione continua per un tempo max. di 5 min. – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antilegionella erogazione per 45 sec. dopo 24 ore di non utilizzo. Interasse 125÷175. <i>Infrared water mixer with swivel fused spout – temperature and flow rate control.</i> <i>Magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	517,60
-------	-----	-----	-----	--	--------

Coperchio per la sostituzione della batteria. / Cover for battery replacement.

MONTAGGIO FRONTALE PER LAVABO

FRONT MOUNT SINK



- per lavabo con pannello frontale inox
con spessore massimo di 2 mm
*washbasin with stainless steel front panel
with a maximum thickness of 2 mm*




E800/727
E800/728

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E800/727	42	7		Rubinetto elettronico Ø 42 mm. – sporgenza 7 mm. – per acqua fredda o premiscelata – predisposto per il montaggio su pannelli frontali in acciaio inox fino ad uno spessore di 2 mm. – la scheda elettronica è montata dietro al pannello inox – alimentazione con normale batteria alcalina 9 V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – raggio d'azione regolabile da 2 a 25 cm. – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto. <i>Infrared tap Ø 42 projection 7 mm. with battery for panels up to 2 mm. thickness – adjustable active range from 2 to 25 cm. – flow reducer 7 l/min. built-in.</i>	277,40
E800/727/230	42	7		Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V</i>	298,40
E800/728	42	7		Rubinetto elettronico Ø 42 mm. a batteria completo di miscelatore – predisposto per il montaggio su pannelli frontali in acciaio inox fino ad uno spessore di 2 mm. – caratteristiche come articolo precedente <i>Infrared tap as previous model – complete with mixer.</i>	305,60
E800/728/230	42	7		Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V</i>	326,60

- per lavabo con pannello frontale
con spessore massimo di 50 mm
*washbasin with front panel with a maximum
thickness of 50 mm*



E800/729



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E800/729	52	26		Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – sporgenza 26 mm. – per acqua fredda o premiscelata predisposto per il montaggio su pannelli frontali fino ad uno spessore di 50 mm. (legno, marmo, muratura, ecc.) – la scheda elettronica è contenuta nel corpo cromato – alimentazione con normale batteria alcalina 9 V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – raggio d'azione regolabile da 2 a 25 cm. – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto. <i>External infrared tap Ø 52 projection 26 mm. for cold and premixed water with battery for panels up to 50 mm. thickness – adjustable active range from 2 to 25 cm. – flow reducer 7 l/min. built-in.</i>	289,20
E800/729/230	52	26		Rubinetto elettronico esterno Ø 52 mm. – alimentazione 230 V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa – caratteristiche come articolo precedente. <i>Ditto transformer plug 230V - 9V.</i>	310,00





E2330

FONTE



- elettrovalvola e batteria sono all'interno del corpo cromato
magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover
- facile installazione anche al posto di rubinetti già esistenti
easy installation to replacing existing taps

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2330	270	205	70	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½" per il montaggio a parete – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio anteriore per la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – pressione dinamica 0.5 – 6 bar – temperatura massima 70°C – lunghezza totale mm. 270 – rosetta Ø 70. <i>Infrared tap - length mm 270 - rosette Ø 70 - battery.</i>	318,60
E2331	300	235	70	Come articolo precedente – lunghezza totale mm.300 – rosetta diam.70. <i>Ditto - Length mm 30.</i>	328,00






■ per pareti fino a 220 mm di spessore e su richiesta per misure superiori
for walls up to 220 mm on request for larger sizes



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2332	270	205		Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato per il montaggio in VANO TECNICO – elettrovalvola incorporata, coperchio anteriore per la sostituzione della batteria alcalina 9V – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – lunghezza totale mm.270 – completo di rosetta mm.70 – flessibile e sistema di fissaggio. <i>Length mm.270 – battery</i>	360,00
E2332/230	270	205		Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Length mm.270 – 230V</i>	416,00
E2333	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 alimentazione a batteria. <i>Length mm.300 – battery</i>	370,00
E2333/230	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V. <i>Length mm.300 – 230V</i>	426,00
E2334	270	205		Rubinetto a fotocellula come articolo precedente per il montaggio in VANO TECNICO alimentazione a batteria – in dotazione MISCELATORE MECCANICO Ø ½" interamente in ottone completo di valvole di non ritorno – regolazione progressiva della temperatura con possibilità di ottenere acqua solo fredda. <i>Infrared tap complete with mechanical mixer – length mm.270 – battery.</i>	392,00
E2334/230	270	205		Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 alimentazione 230V. <i>Length mm.270 – 230V.</i>	448,00
E2335	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 a batteria alcalina 9V. <i>Length mm.300 – battery.</i>	402,00
E2335/230	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V. <i>Length mm.300 – 230V.</i>	458,00
E2336	270	205		Rubinetto a fotocellula come articolo precedente per il montaggio in VANO TECNICO – alimentazione a batteria – lunghezza totale mm.270 – in dotazione MISCELATORE TERMOSTATICO ANTISCOTTATURA Ø ½" con lettura diretta della temperatura di miscela sulla maniglia – completo di valvole di non ritorno, filtri inox e codoli. <i>Infrared tap complete with thermostatic mixer – length mm.270 – battery.</i>	432,00
E2336/230	270	205		Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 – alimentazione 230V. <i>Length mm.270 – 230V</i>	488,00
E2337	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 alimentazione a batteria. <i>Length mm.300 – battery</i>	442,00
E2337/230	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V. <i>Length mm.300 – 230V.</i>	498,00







E2430

FONTE

- elettrovalvola e batteria sono all'interno del corpo cromato
- magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2430	280÷ 307	216÷ 243	70	Miscelatore fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½" per il montaggio a parete completo di valvole di non ritorno – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – coperchio anteriore per la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C – lunghezza totale mm. 280÷307 – rosetta Ø 70 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per 100.000 utilizzazioni (2 anni). <i>Recessed infrared mixer – length mm. 280÷307 – rosette Ø 70 – battery.</i>	468,40
E2431	310÷337	246÷273	70	Come articolo precedente lunghezza totale mm.310÷337 – rosetta Ø 70. <i>Ditto – length mm. 310÷337.</i>	478,60






■ per pareti fino a 220 mm di spessore e su richiesta per misure superiori

■ for walls up to 220 mm on request for larger sizes

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2433	270	205		Miscelatore fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato Ø ½" per il montaggio in VANO TECNICO completo di valvole di non ritorno – elettrovalvola e batteria incorporate facili da sostituire – coperchio anteriore per la sostituzione della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – pressione dinamica 0.5-6 bar – temperatura massima 70°C - lunghezza totale mm.270 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V – completo di rosetta Ø 70 – flessibili e sistema di fissaggio. <i>Infrared mixer – length mm.270 – rosette Ø 70 – battery.</i>	480,00
E2433/230	270	205		Come articolo precedente lunghezza totale mm.270 alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Length mm.270 – 230V.</i>	536,00
E2434	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione a batteria alcalina 9V. <i>Length mm.300 – battery.</i>	490,00
E2434/230	300	235		Come articolo precedente lunghezza totale mm.300 – alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa. <i>Length mm.300 – 230V.</i> 	546,00

RUBINETTERIA ELETTRONICA ANTIVANDALO DA INCASSO A BATTERIA E 230V

RECESSED VANDAL-PROOF INFRARED TAPS WITH BATTERY AND 230V




Scatola da incasso n. 1
Wall recessed box n. 1

Bocca di erogazione in ottone fuso Ø 30
Spout in fused brass Ø 30



Speciali viti security
Screws security


Piastra acciaio inox AISI 304
Stainless steel plate AISI 304



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
1700VP				Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso. <i>Special screwdriver security for vandal-proof screws.</i>	8,02
E2301	170	180	100	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e di chiusura con filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed vandal-proof infrared water tap with battery:</i> ■ box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part ■ box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part	430,58
E2302	170	180	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto</i>	433,68
E2401	170	180	100	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V /50 Hz – 9VDC – incorporato rubinetto di regolazione e di chiusura con filtro inox piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	430,58
E2402	170	180	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto</i>	433,68
E2301/2	170	150		Rubinetto antivandalo da incasso a fotocellula per lavabo senza bocca di erogazione - per alimentare il lavabo con bocca separata - incorporato rubinetto di regolazione e di chiusura - caratteristiche come mod. precedente - alimentazione batteria 9V. <i>Ditto</i>	345,00
E2401/2	170	150		Come art. precedente 230V. <i>Ditto</i>	345,00



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2310	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: - scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica - scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. <i>Recessed vandal-proof infrared water mixer with battery:</i> - box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part. - box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part.	525,76
E2311	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. Ditto – fused spout 150 mm.	530,58
E2410	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura. Piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: - scatola n. 1 da incasso con premontata tutta la parte idraulica - scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	525,76
E2411	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. Ditto – fused spout 150 mm.	529,37






2 rubinetti
di intercettazione
2 interception
taps

Temperatura pre-regolata
non modificabile dall'utente
Pre-regulated water temperature
non modifiable from the user

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2315	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale caccia vite) – 2 scatole per il montaggio: - scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica - scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. La temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente. <i>Recessed vandal-proof infrared water mixer with battery. pre-regulated water temperature:</i> - box n. 1 – pre-assembled box with hydraulic part - box n. 2 – pre-assembled plate with infrared part	519,40
E2316	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. Ditto – fused spout 150 mm.	523,01
E2415	190	210	100	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa Ø 30 mm. 100 – alimentazione 230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale caccia vite) – 2 scatole per il montaggio: - scatola n. 1 da incasso con premontata tutta la parte idraulica - scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. La temperatura del miscelatore non è modificabile dall'utente. Ditto – transformer plug 230V – 9V – pre-regulated water temperature.	530,58
E2416	190	210	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. Ditto – transformer plug 230V – 9V – fused spout 150 mm.	523,01






2 rubinetti
di intercettazione
2 interception taps

Miscelatore termostatico
antiscottatura seguendo
le indicazioni della
normativa EN 1111

*Anti-scalding
thermostatic mixer*

Maniglia graduata
in ottone fuso con
pulsante di sicurezza

*Fused brass handle
and security button*

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2320	190	240	100	Miscelatore TERMOSTATICO ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm.100 – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 80 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda. <i>Ditto – thermostatic mixer with battery.</i>	586,18
E2321	190	240	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto – fused spout 150 mm.</i>	589,79
E2420	190	240	100	Miscelatore TERMOSTATICO ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per lavabo e lavello con bocca fusa fissa mm.100 – alimentazione 230V / 50Hz – 9VDC – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di chiusura con filtri inox e valvole di non ritorno. – maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: scatola n. 1 da incasso prof. mm. 80 con premontata tutta la parte idraulica scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda. <i>Ditto – thermostatic mixer 230V.</i>	586,18
E2421	190	240	150	Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V – fused spout 150 mm.</i> 	589,79

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA

INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V



E2610/5

- Soffione doccia orientabile in ottone – consumo 9 litri/minuto.

Rotary shower head made in brass – 9 l/min.

- Il getto d'acqua spinto da una turbina in hostaform esce da un solo foro diffusore.

Water jet come out from single hole pushed by an hostaform turbine.

Rubinetto di chiusura per la manutenzione e filtro inox facilmente estraibile

Turn off tap for servicing and stainless steel filter easy to take out





E2601/5

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA


INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2601	185	60	55	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>External infrared shower tap with battery – automatic flow reducer 9 l/min. magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i> 	332,31




E2601/2	235	60	90÷120	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curvetta regolabile per 15 mm. – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>Ditto – with adjusting connection 15 mm. – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	353,30
---------	-----	----	--------	---	--------



E2601/5	1100	60	850	KIT DOCCIA con rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>Ditto – with shower kit – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	399,62
---------	------	----	-----	---	--------






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2610	180	70	50	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>External infrared shower mixer with battery – temperature adjusting handle – automatic flow reducer 9 l/min. – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i> 	422,77
E2610/2	230	70	70÷130	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curveta regolabile per 15 mm – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with adjusting connection 15 mm.</i>	443,72
E2610/5	1095	70	845	KIT DOCCIA con miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with shower kit.</i>	523,01

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA




INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V



CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
E2604	170	150	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e di arresto con filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed infrared shower tap with battery – automatic flow reducer 9 l/min.</i> 	345,00
E2614	190	210	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto e bilanciatore di portata – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di arresto con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed infrared shower mixer with battery – automatic flow reducer 9 l/min. – built-in automatic flow balancer.</i> 	443,72
E2624	190	240	Miscelatore ANTIVANDALO TERMOSTATICO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di arresto con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda EN 1111. <i>Recessed infrared shower thermostatic mixer with battery – automatic flow reducer 9l/min.</i> 	523,01






LAVAPIEDI ELETTRICO 9V
INFRARED FOOTS WASHER 9V



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2601/78	970	120	830	KIT LAVAPIEDI ESTERNO Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno completo di tubo ottone Ø 14 lucidato e cromato lunghezza 760 mm. con soffione antivandalo con turbina anticalcare – regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – filtro inox facilmente estraibile – coperchio superiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 60 secondi di erogazione continua – per igienizzare il lavapiedi erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>External infrared foots washer kit – automatic flow reducer 9 l/min.</i>	365,66
E2604/79	170	150		KIT LAVAPIEDI INCASSO Rubinetto antivandalo a fotocellula con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione con batteria alcalina 9V – incorporato rubinetto di arresto con filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) 3 scatole per il montaggio ■ scatola n. 1 da incasso prof. mm. 75 con premontata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate ■ scatola n. 3 soffione antivandalo e anticalcare in ottone fuso con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform <i>Recessed infrared foots washer complete with foots shower – automatic flow reducer 9 l/min.</i>	408,10

DOCCE A BARRIERA E LAVAPIEDI PER INSTALLAZIONI ANTIMICOTICHE

INFRARED WALK-THROUGH SHOWERS AND FOOTS WASHER FOR ANTIMYCOTIC INSTALLATIONS



■ Può essere installato anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.


Can be installed also when there are adverse ambient light conditions.

■ Il tempo di erogazione è regolabile da 1 a 10 secondi.

Adjustable flush time from 1 to 10 sec.

DOCCE E LAVAPIEDI A BARRIERA

INFRARED WALK-THROUGH SHOWERS AND FOOTS WASHER




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2078	240	190	80	Dispositivo elettronico da incasso con riflettore per docce o lavapiedi – alimentazione a rete 230V – 50Hz con trasformatore – portata litri/minuto 70 a 3 bar – incorporato rubinetto Ø 1/2" con filtro inox per eventuale manutenzione. 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con premontati rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola con chiusura progressiva ■ scatola n. 2 dispositivo elettronico con riflettore e trasformatore <i>Recessed infrared device with reflector for showers or foots washer 230V – flow rate 70 l/min. at 3 bar</i> ■ box n. 1 hydraulic part and magnetic valve ■ box n. 2 infrared device with reflector and transformer	522,16

■ Per installazioni all'esterno è necessario proteggere il box n. 2 dai raggi solari diretti.

For outdoor installation it is necessary to protect the box n. 2 from direct sunlight.

ORINATOIO ELETTRONICO 9V

URINAL INFRARED CONTROL WITH 9V BATTERY



E2030
Orinatoio esterno
External single urinal




3 funzioni:

3 functions:

■ Regolatore di portata
Adjusting flow rate

■ Rubinetto di chiusura
Closing tap




■ Filtro inox estraibile
Stainless steel filter



- L'apparecchio inizia il ciclo di funzionamento solo se riflette una immagine per 10 secondi.
The tap start to work only if there is a reflected image for about 10 sec.
- L'erogazione avviene dopo l'utilizzo per 8 secondi.
The water supplying happen after the using for 8 sec.
- Per igienizzare il vaso, dopo 24 ore di non utilizzo, avviene automaticamente una erogazione.
For the w.c. hygiene, there is automatically a water flushing when not used for 24 hours.


Facile e veloce da installare anche negli impianti già esistenti.
Easy and quick to install also in existing systems.






ORINATOIO INCASSO 9V E 230V

IN WALL URINAL INFRARED CONTROL
WITH 9V BATTERY AND 230V





E2037 – batteria
E2039 – 230V - 50Hz

				
Funzioni Functions	Tempo minimo di permanenza Minimum stay time	Pre-flusso intelligente Intelligent pre-flushing	Tempo di erogazione regolabile Adjustable main flushing	Erogazione automatica per igienizzare il vaso Hygiene flushing
Mod. E2037 (9 V)	10 secondi 10 secs.		Da 1 a 10 secondi From 1 to 10 secs.	Dopo 24 ore di non uso After 24 hours non-use
Mod. E2039 (230 V - 50 Hz)	4 secondi 4 secs.	1 sec. se non c'è utilizzo da più di 5 minuti 1 sec. if urinal is not used longer than 5 min.	Da 1 a 10 secondi From 1 to 10 secs.	Dopo 24 ore di non uso After 24 hours non-use




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2030	280	130	55	Orinatoio esterno a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e chiusura della portata con filtro inox facilmente estraibile – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – pressione dinamica 0.5–6 bar – dopo la permanenza di 10 secondi di fronte all'orinatoio avviene una erogazione per allontanamento per 8 sec. – per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non utilizzo avviene una erogazione – quando la batteria è esaurita il led inizia a lampeggiare – in dotazione tubetto di scarico Ø 14 L. 250 mm. – facile da montare anche negli impianti già esistenti. <i>External infrared urinal control 9V.</i> – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.	318,60
E2031	280	130	55	Orinatoio esterno a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato predisposto per l'installazione ad angolo (parete destra o sinistra). – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e chiusura della portata con filtro inox facilmente estraibile – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione. <i>Ditto – also for angle installation.</i>	334,00
E2037	173	217		Orinatoio singolo da incasso a fotocellula – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e chiusura della portata con filtro inox facilmente estraibile – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – pressione dinamica 0.5–6 bar – l'apparecchio inizia il funzionamento solo se riflette un'immagine per 10 secondi – l'erogazione avviene dopo l'utilizzo per un periodo regolabile da 1 a 10 secondi – il consumo di acqua è regolabile da 0.3 a 0.7 litri/secondo – per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non utilizzo avviene automaticamente un'erogazione – quando la batteria è in esaurimento il led inizia a lampeggiare – il funzionamento è garantito da 0.5 a 6 bar – il raggio d'azione è regolato a circa 50 cm. Con possibilità di regolazione da 30 a 50 cm. – piastra in ABS antiurto mm. 173x217 – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 77 mm. con premontati rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola ■ scatola n. 2 con piastra e supporto di fissaggio con la parte elettronica. – da utilizzare ad opere murarie ultimate. <i>In wall infrared urinal control 9V.</i>	451,00
E2039	173	217		Orinatoio singolo incasso a fotocellula – alimentazione a rete 230 Volt / 50Hz – incorporato rubinetto di regolazione e chiusura della portata con filtro inox facilmente estraibile – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione – pressione dinamica 0.5–6 bar – l'apparecchio inizia il funzionamento solo se riflette un'immagine per 4 secondi – se sono passati 5 min. dall'ultimo utilizzo un pre-flusso di 1 sec. bagnerà il vaso prima del ciclo normale – l'erogazione avviene dopo l'utilizzo per un periodo regolabile da 1 a 10 secondi – per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non utilizzo avviene automaticamente un'erogazione – il raggio di azione è regolato circa 50 cm. Con possibilità di regolazione da 30 a 70 cm. Piastra in ABS antiurto mm. 173x217 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 77 mm. con premontati rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola ■ scatola n. 2 con piastra e supporto di fissaggio con la parte elettronica – da utilizzare ad opere murarie ultimate. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V.</i>	368,80



ORINATOIO INCASSO ANTIVANDALO 9V E 230V

VANDAL PROOF IN WALL URINAL INFRARED CONTROL



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2038	110	170	75	Orinatoio singolo da incasso a fotocellula con piastra in acciaio inox AISI 304 LUCIDO – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e chiusura della portata – pressione dinamica 0.5–6 bar – inizia il funzionamento solo se riflette un'immagine per 10 sec. – l'erogazione avviene per 8 secondi dopo l'allontanamento – per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non utilizzo erogazione automatica per 8 secondi – quando la batteria è in esaurimento il Led inizia a lampeggiare – il raggio d'azione è regolato a 50 cm con possibilità di regolazione da 20 a 60 cm. 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n.1 da incasso prof. 75 mm con premontato rubinetto di chiusura, elettrovalvola e protezione per le opere di muratura ■ scatola n.2 con piastra inox con la parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Vandal-proof with stainless steel plate AISI 304 L – feeding with normal battery alkaline 9V.</i> – built-in a tap for the adjustment and closing of flow – starts working only if it reflects an image for 10 seconds. – water supply for 8 seconds after the leaving – hygienisation after 24 hours of non-use with automatic flow for 8 seconds – when the battery is empty LED starts flashing– the active range is settled at 50 cm with the possibility of adjustment from 20 to 60 cm. 2 boxes for mounting: ■ 1 box recessed prof. 75 mm with pre-mounted stop valve, solenoid valve and protection for the masonry works. ■ 2 box with stainless steel plate with the electronic part to be used for ultimate masonry – fixed by 4 screws security (in special screwdriver supplied).	308,80
E2038/230	110	170	75	Presentazione come modello precedente alimentazione 230 V con trasformatore 9V in dotazione. <i>Ditto – transformer plug 230V – 9V with 9V transformer supplied.</i>	344,00

ORINATOIO ELETTRONICO A BARRIERA


INFRARED WALK-THROUGH URINAL




box n. 1



box n. 2 - mm. 90x90x50



misure in cm.
dimensions in cm.



Dispositivo elettronico
Infrared device

Elettrovalvola
Magnetic valve

Riflettore
Reflector

La distanza del dispositivo elettronico dalla parete è importante perché ne modifica le funzioni.

The distance of the infrared device from the wall is very important because can modify the functions.

- Può essere installato anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

Can be installed also when there are adverse ambient light conditions.

- Distanza 70 cm.: preflusso igienizzante attivato quando si entra nel raggio di azione ed erogazione definitiva ad allontanamento.

Distance 70 cm.: hygiene pre-flushing activated when user goes into infrared light beam and definitive flushing for departure.


- Distanza 50 cm.: erogazione ad allontanamento.

Distance 50 cm.: flushing for departure.

- Il tempo di erogazione è regolabile da 1 a 10 secondi.

Adjustable flush time from 1 to 10 sec.

ORINATOIO ELETTRONICO A BARRIERA INFRARED WALK-THROUGH URINAL



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2077	240	190	80	Orinatoio da incasso elettronico con riflettore - alimentazione a rete 230V - 50Hz - portata litri/minuto 70 a 3 bar - incorporato rubinetto Ø 1/2" con filtro inox per eventuale manutenzione 2 scatole per il montaggio: - scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con premontati rubinetto di chiusura, filtro inox ed elettrovalvola con chiusura progressiva - scatola n. 2 dispositivo elettronico con riflettore mm. 90x90x50 Recessed infrared urinal with reflector 230V - flow rate 70 l/min. at 3 bar. - box n. 1 hydraulic part and magnetic valve - box n. 2 infrared device with reflector part	506,00

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO Ø 3/4" PER W.C.

INFRARED VANDAL-PROOF FLUSHOMETER Ø 3/4" FOR W.C.




Funzioni <i>Functions</i>	Tempo minimo di permanenza <i>Minimum stay time</i>	Pre-flusso intelligente <i>Intelligent pre-flushing</i>	Tempo di erogazione <i>Flushing time</i>	Erogazione automatica per igienizzare il vaso <i>Hygiene flushing</i>
mod. E2076 (230 V - 50 Hz)	10 secondi <i>10 secs.</i>	1 sec. se non c'è utilizzo da più di 5 minuti <i>1 sec. if wc is not used longer than 5 min.</i>	8 secondi <i>8 secs.</i>	Dopo 24 ore di non uso <i>After 24 hours non-use</i>

■ Per garantire la pulizia del vaso è indispensabile una alimentazione Ø 3/4" e una pressione di circa 3 bar.

To guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4" connection with about 3 bar water pressure.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2076/2	210	175	80	Flusometro per w.c. da incasso a fotocellula – alimentazione 230V – 50Hz con trasformatore – pre-flusso intelligente ed erogazione di 1.2 litri/secondo a 3 bar – alimentazione Ø 3/4". 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) <i>Recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i> ■ box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 bar – built-in Ø 3/4" tap ■ box n. 2 pre-assembled plate AISI 304 L with infrared part	458,00

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO

Ø 3/4" PER W.C. CON DOPPIO COMANDO


INFRARED VANDAL-PROOF FLUSHOMETER

Ø 3/4" FOR W.C. WITH DOUBLE CONTROL



FLUSSOMETRO CON COMANDO ELETTRONICO E A PULSANTE

FLUSHOMETER WITH ELECTRONIC CONTROL AND WITH PUSH BUTTON



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2079	205	320	80	Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula e con comando temporizzato a pulsante MAGIC VP con tempo di erogazione regolabile fino a 12 sec. – alimentazione 230V – 50Hz con trasformatore – tempo minimo di permanenza davanti all'apparecchio 10 secondi – pre-flusso intelligente per 1 secondo se non c'è utilizzo da più di 5 minuti – tempo di erogazione automatica 8 secondi – erogazione automatica per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non uso. – alimentazione Ø 3/4". 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate – fissaggio con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i> ■ box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 bar – built-in Ø 3/4" tap ■ box n. 2 pre-assembled plate AISI 304 L with infrared part	610,00

LAVAMANI IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON COMANDO ELETTRONICO A BATTERIA E 230V

*INFRARED HANDWASH BASIN
IN STAINLESS STEEL AISI 304 –
BATTERY AND 230V*



E0726/2

HCCP SYSTEM

(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

LAVAMANI PREMONTATI
PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN
PRE-ASSEMBLED*



E0728



E0825


- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo
– le bocche di erogazione hanno incorporato un economizzatore di 7 litri/minuto

- automatic flow antilegionella for 45 seconds after 24 hours of non-use
– the spouts have incorporated a flow reducer 7 liters / minute


LAVAMANI IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO 9V o 230V PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL HANDWASH BASIN WITH INFRARED WATER TAP CONTROL
9V - 230V READY FOR INSTALLATION



per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari - garanzia 2 anni
legge n. 283 D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E0725/2	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304. - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	540,00
E0725/2/230	400	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	570,00
E0726/2	400	350	205	Lavamani ovale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Mixer with infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	576,00
E0726/2/230	400	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa	606,00



E0727	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibile inox blu MF per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	575,00
E0727/230	500	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	605,00
E0728	500	350	205	Lavamani trapezoidale in acciaio inox AISI 304 - premontaggio di: ■ comando elettronico completo di batteria con miscelatore collegato alla bocca di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore 7 litri/minuto ■ piletta inox Ø 1"1/2 ■ flessibili inox blu e rosso per collegamento alla rete - in dotazione sifone regolabile a norme DIN - supporto inox per il fissaggio a parete - tasselli e viti. <i>Mixer with infrared water tap control - fixed spout - stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	601,00
E0728/230	500	350	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	631,00




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E0825	1200	425	205	Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 comandi elettronici a batteria collegati a 2 bocche di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore automatico 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli. <i>Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	1.278,98
E0825/230	1200	425	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	1.338,00
E0826	1200	425	205	Vasca a canale in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10 – stampata con angoli arrotondati – finitura sabbiatura fine – premontaggio di: ■ 2 comandi elettronici a batteria collegati a 2 miscelatori e 2 bocche di erogazione orientabile R 590A7 con riduttore di portata 7 litri/minuto ■ 2 flessibili inox MF blu – 2 flessibili inox MF rosso per collegamento alla rete ■ sifone speciale regolabile a norme DIN ■ supporto – dima di montaggio inox per il fissaggio a parete con viti e tasselli <i>Electronic taps – swivel spouts – stainless steel hoses and syphon pre-assembled.</i>	1.350,60
E0826/230	1200	425	205	Alimentazione 230V a spina con trasformatore 9V e con scatola di derivazione completa.	1.410,00



E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap – wall-feeding.





- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo
*Legionella automatic dispensing for 45 seconds
24 hours of non-use*
- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security.
Fixing with security screws.



E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer – ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

ELECTRONIC PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS



CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
E07500	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Wall-feeding.</i> <i>Brass shower head with economizer – stainless steel hose.</i>	584,60
E07500/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Detto with swivel shower head.</i>	594,90
E07500/2	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Ceiling-feeding.</i> <i>Detto</i>	613,60
E07500/4/2	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Detto with swivel shower head.</i>	622,76
E07511	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Wall-feeding.</i> <i>Antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose.</i>	667,80
E07511/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Detto with swivel shower head.</i>	676,82
E07511/2	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). <i>Ceiling-feeding.</i> <i>Detto</i>	724,80
E07511/4/2	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Detto with swivel shower head.</i>	734,60

Batteria all'interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.

DISTRIBUTORE ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO



ELECTRONIC LIQUID SOAP DISPENSER



E610



E611



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E610	140	235	110	Dosatore di sapone elettronico con batteria alcalina – sensore a infrarossi – Visualizzazione del livello di sapone – capacità 1,1 litri con serbatoio facile da riempire con apposita chiave – ABS bianco particolarmente resistente. Electronic soap dispenser with battery – infrared sensor – Viewing the soap level – capacity 1.1 liter – ABS White.	125,90
E611	140	210	100	Come modello precedente – acciaio inox AISI 304 SATINATO. Ditto – stainless steel BRUSHED.	223,80

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA

HOT AIR HAND DRYERS



E613



Asciugatura 30/40 sec.
Drying time 30/40 sec.



E615

Asciugatura 10/12 sec.
Drying time 10/12 sec.

Basso consumo
Low consumption



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE			€
E613	220	275	150	Asciugamani elettronico ad aria calda particolarmente robusto – ABS bianco. <i>Electronic hand dryers particularly robust – white ABS</i>			134,80
				Alimentazione	Power supply	230 V - 50/60Hz	
				Potenza	Power	1650W	
				Velocità aria	Air velocity	20 m/sec.	
				Asciugatura	Dryin time	30 – 40 sec.	
				Temperatura aria	Air temperature	45°C	
				Grado di protezione	Protection level	IPX1	
				Classe di isolamento	Electrical isolation	1	
				Rumorosità a 1 m	Noise level at 1 m	60 dB	
E614	170	250	155	Asciugamani elettronico “JET” molto potente e compatto – ACCIAIO INOX AISI 304 verniciato bianco – LED BLU acceso all’uscita dell’aria – dispositivo per il risparmio di energia con funzionamento anche solo con aria fredda. <i>“JET” electronic hand dryers very powerful and compact – stainless steel AISI 304 painted white – BLUE LED at air outlet – device for energy-saving operation even with only cold air.</i>			335,90
				Alimentazione	Power supply	230 V - 50/60Hz	
				Potenza con aria calda	Power with hot air	1350W	
				Potenza con aria fredda	Power with cold air	510W	
				Velocità aria	Air velocity	100 m/sec.	
				Asciugatura	Dryin time	10 - 12 sec.	
				Temperatura aria	Air temperature	40°C	
				Grado di protezione	Protection level	IPX1	
				Classe di isolamento	Electrical isolation	1	
Rumorosità a 1 m	Noise level at 1 m	70 dB					
E615	170	250	155	Caratteristiche come articolo precedente – ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO <i>Ditto – in stainless steel AISI 304 BRUSHED</i>			347,00



E2650 - 230V
E2690 - batteria

■ Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

■ Scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore a doppio isolamento SELV o con batteria alcalina 9V

Derivation box with electronic module and double-isolation transformer SELV or battery 9V

■ Led verde acceso – gettoniera pronta per l'uso (solo 230V)

Green led ON, token dispenser ready for use

■ Led rosso acceso – doccia occupata (solo 230V)

Red led ON, shower occupied

■ Predisposizione per l'installazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia (solo 230V)

Arranged for pause button

■ Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation

■ Contenitore per n. 300 gettoni/monete

Container for n. 300 tokens/coins



E2670

■ Acciaio inox AISI 316 L

Stainless steel AISI 316 L

■ Scheda elettronica incorporata nella gettoniera e protetta trasformatore a doppio isolamento SELV

Electronic module incorporated and protected

■ Led verde acceso – gettoniera pronta per l'uso

Green led ON, token dispenser ready for use

■ Led rosso acceso – doccia occupata

Red led ON, shower occupied

■ Predisposizione per l'installazione del pulsante di pausa all'interno della cabina doccia

Arranged for pause button

■ Possibilità di cumulo del credito

Possibility of credit accumulation






■ Contenitore per n. 300 gettoni/monete

Container for n. 300 tokens/coins



GETTONIERE ELETTRONICHE

ELECTRONIC TOKEN DISPENSER




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2650	122	270	160	Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316L per alimentare 1 doccia completa di elettrovalvola Ø 1/2" F – scatola di derivazione con scheda elettronica e trasformatore lamellare di sicurezza a doppio isolamento SELV 230V/14V – tempo di erogazione regolabile fino a 7,30 minuti – inizio erogazione al momento del pagamento con possibilità di cumulo del credito. <i>Electronic token dispenser with tokens complete with 1 magnetic valve 1/2" F – flushing time adjustable up to 7,30 min.</i>	546,54
E2651	122	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent. <i>Ditto – working with a 20 cent coin.</i>	578,76
E2652	122	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent. <i>Ditto – working with a 50 cent coin.</i>	578,76
E2690	122	270	160	Gettoniera elettronica a batteria in acciaio inox AISI 316 L funzionamento a gettone per alimentare 1 doccia – completa di speciale braccio doccia in ottone fuso cromato con elettrovalvola e cavo di alimentazione lunghezza 3 metri completo di soffione orientabile anticalcare con riduttore di portata di 9 litri/minuto, il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – scatola di derivazione con scheda elettronica e batteria alcalina 9 V – per un utilizzo intensivo predisposizione per il montaggio contemporaneo di n. 2 batterie, autonomia di circa 12.000 docce – tempo di erogazione regolabile fino a 7,30 minuti – inizio erogazione al momento del pagamento. <i>Complete battery 9V token dispenser of rotary anti-scale shower and solenoid valve with 3 metres thread – adjustable flushing time up to 7,30 min.</i>	593,65
E2691	122	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent. <i>Ditto – working with a 20 cent coin.</i>	618,65
E2692	122	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent. <i>Ditto – working with a 50 cent coin.</i>	618,65
E2670	260	270	160	Gettoniera elettronica a gettone in acciaio inox AISI 316 L per alimentare 4 docce completa di 4 elettrovalvole Ø 1/2" F – scheda elettronica incorporata protetta – scatola di derivazione con trasformatore lamellare a doppio isolamento SELV 230V/12V – erogazione regolabile fino a 7,30 minuti – inizio erogazione quando è premuto il pulsante di selezione doccia sulla gettoniera – possibilità di cumulo del credito. <i>Electronic token dispenser with tokens complete with 4 magnetic valve 1/2" F – flushing time adjustable up to 7,30 min. – water supply starts when the button is pressed.</i>	1.473,76
E2671	260	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 20 cent. <i>Ditto – working with a 20 cent coin.</i>	1.473,76
E2672	260	270	160	Come articolo precedente – funzionamento con 50 cent. <i>Ditto – working with a 50 cent coin.</i>	1.473,76
E2655	70	70	75	Pulsante di pausa luminoso a tenuta stagna IP 65 da installare all'interno della cabina doccia – lampeggio 30 sec. prima del termine dell'erogazione – ferma acqua e tempo – l'erogazione riprende automaticamente dopo 30 sec. <i>Waterproof pause button IP 65 with a flashing 30 sec. before of end of water supply – stops water and time and the water supply start again automatically after 30 sec.</i>	40,07

RICAMBI PER RUBINETTERIA ELETTRONICA SPARE PARTS FOR INFRARED TAPS

Cambiare la batteria, pulire il filtro dell'elettrovalvola, sostituire la cartuccia elettronica è facile. **NON C'È BISOGNO DI CENTRI DI ASSISTENZA**

- l'installazione deve essere eseguita da una ditta specializzata seguendo gli standard di sicurezza
- è importante spurgare le tubazioni prima dell'installazione anche se tutti gli apparecchi sono protetti da filtri inox alle entrate e sull'elettrovalvola
- le nostre cartucce elettroniche per lavabo sono "intelligenti". Il raggio d'azione dopo circa 30 secondi dall'installazione si adatta automaticamente all'ambiente circostante
- l'acqua esce quando le mani attraversano il raggio d'azione. L'erogazione è per un tempo massimo di circa 1 minuto per tutti i modelli per lavabo, 5 minuti per i modelli lavello e per le docce.




LAVABO, LAVELLO E DOCCIA ESTERNA WASH BASIN, SINK AND EXTERNAL SHOWER

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2850	Serie 2001, STAR, STILE, VIP	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria <i>electronic cartridge without magnetic valve for battery washbasin</i>	132,72
A2850/230		Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V <i>electronic cartridge without magnetic valve for 230V washbasin</i>	132,72
A2850/2	Serie ONDA, TREVI	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria <i>electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery</i>	135,84
A2850/2/230		Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V <i>electronic cartridge without magnetic valve for 230V washbasin</i>	135,84
A2998/2	Serie NEXT 9V: E2004–E2014 E2014/4–E2004/3 PURO 9V: E2085–E2086 E2087–E2085/3	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria <i>electronic cartridge without magnetic valve for battery washbasin</i>	94,00
A2998/230	Serie NEXT 230V: E2004/230–E2014/230 E2014/4/230 PURO–PURO2: E2081–E2081/230 E2082–E2082/23 E2083–E2083/230 E2081/3–E2085/230 E2086/230–E2087/230 E–TEC: E2020–E2020/230 E2022–E2022/230 E2020/3–E2024 E2024/230–E2026 E2026/230–E2024/3	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo <i>electronic cartridge without magnetic valve for washbasin</i>	94,00
A2998	Serie ZEROUNO, ZERODUE, ZEROTRE	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria e 230 V <i>electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery and 230V</i>	122,30
A2856	Serie ZEROQUATTRO	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria e 230 V <i>electronic cartridge without magnetic valve for washbasin at battery and 230V</i>	122,30
A2880	Tutti i modelli esterni Lavabo – Doccia <i>all external models washbasin – shower</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per tutti i modelli a parete <i>electronic cartridge without magnetic valve for all wall mounted models</i>	145,60
	Lavello con corpo girevole <i>washbasin with swivel body</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per tutti i modelli con corpo girevole <i>electronic cartridge without magnetic valve for all models with swivel body</i>	145,60
A2881	Tutti i modelli <i>all models</i>	Elettrovalvola 6 V <i>magnetic valve 6V</i>	103,60
A2883/4	Tutti i modelli a 230 V <i>all models at 230V</i>	Trasformatore a spina 230 V – 9 V <i>plug transformer 230V – 9V</i>	46,40

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2910	Serie 2001, STAR, STILE, TREVI, VIP,ZEROQUATTRO, tutti i modelli esterni a parete <i>all models at wall</i>	Finestra della fotocellula <i>photozell window</i>	4,90
A2910/2	Serie NEXT, PURO, PURO2 - E-TEC, ZERO, ZERODUE, ZEROTRE	Finestra della fotocellula <i>photozell window</i>	4,90
A2911	Serie ONDA, tutti i modelli con corpo girevole <i>all models with swivel body</i>	Finestra della fotocellula <i>photozell window</i>	4,90
A2915	Tutti i modelli esterni a parete, corpo girevole <i>all wall external models, swivel body</i>	Anello ABS per erogazione continua <i>ABS ring for continuous water supply</i>	5,30
A2852	Serie STAR, tutti i modelli con corpo girevole <i>all models with swivel body</i>	Miscelatore completo senza maniglia <i>Complete mixer without handle</i>	19,24
A2853	Serie STAR	Maniglia del miscelatore ottone lucidato e cromato <i>mixer brass handle polished and chromed</i>	5,42
A2853/2	Tutti i modelli con corpo girevole <i>all models with swivel body</i>	Maniglia del miscelatore ottone lucidato e cromato <i>mixer brass handle polished and chromed</i>	5,42
A2905	E2002/2 – E2012/2 E2211	Bocca a S orientabile Ø 20 mm. 200 <i>Swivel spout S</i>	18,62
A2905/2	E2003/2 – E2013/2 E2212	Bocca a S orientabile Ø 20 mm. 250 <i>Swivel spout S</i>	19,70
A2908	E2005/2 – E2015/2 E2217	Bocca a U orientabile Ø 20 mm. 200 <i>Swivel spout U</i>	18,62
A2908/2	E2006/2 – E2016/2 E2218	Bocca a U orientabile Ø 20 mm. 250 <i>Swivel spout U</i>	19,70
A2916	Tutti i modelli a parete <i>all models at wall</i>	Camicia in ottone lucidato e cromato completa di finestra <i>Casing in polished and chromed brass complete of window</i>	44,58

■ LAVABO PER INSTALLAZIONE DIETRO PARETE ED A PARETE


WASH BASIN FOR INSTALLATION BEHIND THE WALL OR AT WALL



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2998/2	Tutti i modelli <i>all models</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo a batteria <i>electronic module without magnetic valve for battery washbasin</i>	94,00
A2998/230		Cartuccia elettronica senza elettrovalvola per lavabo 230 V <i>electronic module without magnetic valve for 230V washbasin</i>	94,00
A2881	Tutti i modelli <i>all models</i>	Elettrovalvola 6 V <i>magnetic valve 6V</i>	103,60
A2883/4	Tutti i modelli a 230 V <i>all models 230V</i>	Trasformatore a spina 230 V – 9 V <i>plug transformer 230V – 9V</i>	46,40
A2910/2	Tutti i modelli <i>all models</i>	Finestra della fotocellula <i>photozell window</i>	4,90

LAVABO E DOCCIA DA INCASSO




RECESSED WASH BASIN AND SHOWER



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2996	Tutti i modelli <i>all models</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola <i>electronic module without magnetic valve</i>	138,82
A2881	Tutti i modelli <i>all models</i>	Elettrovalvola 6 V <i>magnetic valve 6 V</i>	103,60
A2882	Tutti i modelli <i>all models</i>	Supporto per elettrovalvola <i>bearing for magnetic valve</i>	38,38
A2883/5	Tutti i modelli <i>all models</i>	Trasformatore 230 V – 9 V <i>transformer</i>	46,40
A2884/2	E2301 – E2302 E2401 – E2402	Piastra INOX senza bocca di erogazione, senza scheda elettronica <i>inox plate without spout, without electronic module</i>	30,40
A2885/2	E2310 – E2311 E2315 – E2316 E2410 – E2411 E2415 – E2416	Piastra INOX senza di bocca di erogazione, senza scheda elettronica <i>inox plate without spout, without electronic module</i>	34,90
A2886/2	E2320 – E2321 E2420 – E2421	Piastra INOX senza di bocca di erogazione, senza scheda elettronica <i>inox plate without spout, without electronic module</i>	37,30
A2887/2	E2604 E2604/79	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>inox plate without electronic module</i>	28,00
A2888/2	E2614	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>inox plate without electronic module</i>	32,00
A2889/2	E2624	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>inox plate without electronic module</i>	33,00
A2899	E2301 – E2401 E2310 – E2410 E2315 – E2415 E2320 – E2420	Bocca di erogazione mm 100 completa di rosetta e controdamo <i>spout mm 100</i>	44,50
A2900	E2302 – E2402 E2311 – E2411 E2316 – E2416 E2321 – E2421	Bocca di erogazione mm 150 completa di rosetta e controdamo <i>spout mm 150</i>	46,90

ORINATOIO DA INCASSO ED ESTERNO

EXTERNAL AND RECESSED URINAL



A 2860
modello a batteria
battery model


A 2865
modello 230V/50 Hz
230V model

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2890	E2030 – E2031	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola (modelli esterni) <i>electronic module without magnetic valve (for all external models)</i>	145,60


A2890/2	E2038 – E2038/230	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola <i>electronic module without magnetic valve</i>	135,84
A2860	E2037	Piastra sagomata ABS satinato completa di fotocellula e scheda elettronica (indivisibile) – modello a batteria <i>shaped plate in brushed ABS complete with photocell and electronic module (indivisible) – Battery model</i>	308,40
A2881	E2030 – E2031 E2037 – E2038 E2038/230	Elettrovalvola 6 V (per modello esterno ed incasso batteria) <i>magnetic valve 6 V (for external and recessed battery model)</i>	103,60
A2883/5	E2038/230	Trasformatore 230 V – 9 V <i>transformer</i>	46,40
A3100	E2038 – E2038/230	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>inox plate without electronic module</i>	28,00
A2910	E2030 – E2031	Finestra della fotocellula (modello esterno) <i>photocell windows (external model)</i>	4,90
A2910/2	E2038	Finestra della fotocellula (modello incasso) <i>photocell windows (recessed model)</i>	4,90
A2916	E2030 – E2031	Camicia in ottone lucidato e cromato completa di finestra <i>Casing in polished and chromed brass complete of window</i>	44,58
A2865	E2039	Piastra sagomata ABS satinato completa di fotocellula e scheda elettronica (indivisibile) – modello 230 V <i>shaped plate in brushed ABS complete with photocell and electronic module (indivisible) – 230V model</i>	267,40
A2866	E2039	Elettrovalvola per orinatoio incasso 230 V <i>magnetic valve for recessed urinal 230V</i>	132,57

■ ORINATOIO, DOCCIA E LAVAPIEDI A BARRIERA


INFRARED WALK-THROUGH URINAL, SHOWER AND FOOTS WASHES



riflettore
reflector




scatola da incasso n. 2
con scheda elettronica
e piastra cromata
*wall recessed box n. 2
with electronic module
and chrome-plated plate*



Scatola da incasso n. 1
con parte idraulica,
elettrovalvola e piastra inox
*wall recessed box n. 1
with hydraulic part,
magnetic valve
and stainless steel plate*

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2973	E2077	Scatola incasso n.2 con scheda elettronica e riflettore <i>wall recessed box n. 2 with electronic module and reflector</i>	286,84
A2974	E2077 – E2078	Riflettore <i>reflector</i>	24,81
A2975	E2077	elettrovalvola 230V (orinatoio barriera) con raccordi 3/4" <i>magnetic valve 230V (walk-through urinal) with connectors 3/4"</i>	83,08
A2976	E2078	elettrovalvola 24V (doccia e lavapiedi barriera) con raccordi 3/4" <i>magnetic valve 24V (walk-through shower and foots-washer) with connectors 3/4"</i>	83,08
A2977	E2078	trasformatore doccia e lavapiedi barriera <i>transformer walk-through shower and foots-washer</i>	109,60
A2978	E2077 – E2078	piastra inox per scatola da incasso n. 1 <i>stainless steel plate for recessed box n. 1</i>	28,00
A2984	E2078	scatola incasso n. 2 con scheda elettronica e riflettore <i>wall recessed box n. 2 with electronic module and reflector</i>	346,30

■ FLUSSOMETRO ANTIVANDALO DA INCASSO Ø 3/4" PER W.C. RECESSED FLUSHOMETER Ø 3/4" FOR W.C.



CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2983WC	E2076 – E2076/2 E2079	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola <i>electronic module without magnetic valve</i>	168,32
A2971	E2076 – E2076/2 E2079	Elettrovalvola con dado Ø1" e codoli <i>magnetic valve with nut 1"</i>	174,73
A2910/2	Tutti i modelli <i>all models</i>	Finestra della fotocellula <i>photocell windows</i>	4,90
A2883/5	Tutti i modelli <i>all models</i>	Trasformatore 230 V – 9 V <i>transformer 230V – 9V</i>	46,40
A2749	E2079	Cartuccia temporizzata completa VP tempo regolabile 0–10 sec. <i>complete timed cartridge VP time adjustable 0–10 sec.</i>	69,19
A2807	Tutti i modelli <i>all models</i>	Dispositivo antisifonico completo di dado <i>anti-syphon device complete with nut</i>	8,81
A3101	E2076	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>stainless steel plate without electronic module</i>	33,00
A3102	E2076/2	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>stainless steel plate without electronic module</i>	33,00
A3103	E2079	Piastra INOX, senza scheda elettronica <i>stainless steel plate without electronic module</i>	44,90

■ LAVAMANI ELETTRONICO (pannello frontale) ELECTRONIC HAND WASH BASIN (front panel)

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2996	Tutti i modelli <i>all models</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola <i>electronic module without magnetic valve</i>	138,82
A2983/2	Tutti i modelli <i>all models</i>	Anello cromato per il montaggio della scheda elettronica <i>Chrome-plated ring for electronic module assembly</i>	8,20
A2881	Tutti i modelli <i>all models</i>	Elettrovalvola 6 V <i>magnetic valve 6V</i>	103,60
A2882	Tutti i modelli <i>all models</i>	Supporto per elettrovalvola <i>bearing for magnetic valve</i>	38,38
A2883/4	Tutti i modelli a 230V <i>all models</i>	Trasformatore a spina 230 V – 12 V <i>plug transformer 230V – 12V</i>	46,40

PANNELLI DOCCIA

SHOWER PANELS

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2998/3	Tutti i modelli <i>all models</i>	Cartuccia elettronica senza elettrovalvola <i>electronic module without magnetic valve</i>	138,82
A2983/3	Tutti i modelli <i>all models</i>	Anello cromato per il montaggio della scheda elettronica <i>chrome-plated ring for electronic module assembly</i>	8,20
A2881	Tutti i modelli <i>all models</i>	Elettrovalvola 6 V <i>magnetic valve 6V</i>	103,60
A2882	Tutti i modelli <i>all models</i>	Supporto per elettrovalvola M 3/4" x M3/4" <i>bearing for magnetic valve M 3/4 x 3/4"</i>	38,38
A2907	E07511 – E07511/4	Maniglia di miscelazione ottone <i>brass mixing handle</i>	26,72
A2142/4	E07511 – E07511/4	Alberino di miscelazione in ottone con o-ring <i>mixing brass pin with O-ring</i>	12,70
A2802/4	E07511 – E07511/4	Coperchio in ottone completo di o-ring per alberino A2142/4 <i>brass cover complete with o-ring for pin A2142/4</i>	11,38
A2798	E07511/2 E07511/4/2	Maniglia graduata in ottone per miscelatore termostatico <i>graduated brass handle for thermostatic mixer</i>	29,53
A2120	E07511/2 E07511/4/2	Cartuccia termostatica <i>thermostatic cartridge</i>	59,30
A2152	E07511/2 E07511/4/2	Coperchio in ottone completo o-ring per la cartuccia termostatica A2120 <i>brass cover complete with o-ring for thermostatic cartridge A2120</i>	26,72

ASCIUGAMANI

HANDS DRYER

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A3105	E613	Scheda elettronica <i>electronic module</i>	64,00
A3106		Resistenza <i>resistance</i>	26,00
A3107	E614 – E615	Scheda elettronica <i>electronic module</i>	64,00
A3108		Resistenza <i>resistance</i>	26,00

GETTONIERE

TOKEN DISPENSERS

CODICE	MODELLO	NOTE	€
A2639	E2650–E2651 E2652–E2670 E2671–E2672 E2680–E2681 E2682	Elettrovalvola Ø1/2"F <i>magnetic valve Ø1/2" F</i>	53,75
A2881/2	E2690–E2691 E2692–E2695 E2696–E2697	Elettrovalvola 6 V completa di cavo 3 m. <i>magnetic valve 6V complete with cable 3 m.</i>	111,00
E2641	Mod. doccia singola <i>single shower mod.</i>	Trasformatore lamellare 20VA 230V – 14V c.a. con doppio isolamento idoneo per circuiti SELV <i>lamellar transformer 20VA 230V – 14V a.c. with double insulation suitable for SELV circuits</i>	51,84
E2642	Mod. 4 docce <i>4 showers model</i>	Trasformatore lamellare 100VA 230V – 14V c.a. con doppio isolamento idoneo per circuiti SELV <i>lamellar transformer 100VA 230V – 14V a.c. with double insulation suitable for SELV circuits</i>	74,54

INDICE RICAMBI RUBINETTERIA ELETTRONICA

INDEX ELECTRONIC PARTS TAPS

COD.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAGINA PAGE
A2120	SELECTOR.MASTER CART.TERM.	89
A2142/4	ALBERINO DI MISCELAZIONE OTTONE CON OR.	89
A2152	MASTER - COPERCHIO COMPLETO 4200	89
A2639	GETTONIERA - ELETTRORVALVOLA 1/2" F	89
A2749	MAGIC-CART.VP FLUSSOMETRO INC.	88
A2798	MAGIC - MANIGLIA COMPLETA ART.R752	89
A2802/4	COPERCHIO OTTONE PER MIX.107511VP	89
A2807	DISPOSITIVO ANTISIFONICO INCASSO FLUSS.	88
A2850	CARTUCCIA ELETTRONICA LAVABO A BATTERIA	84
A2850/2	CARTUC.ELETT. LAVABO. ONDA-TREVI-BASIC	84
A2850/2/230	SCHEDA ELETTRONICA LAV. 230V ONDA-TREVI	84
A2850/230	CARTUCCIA ELETTRONICA LAVABO A 230V	84
A2852	MISCELATORE COMPL. SENZA MANIGLIA	85
A2853	MANIGLIA MIX. OTT. CROM.	85
A2853/2	MANIGLIA MIX. OTT. CROM. GIREVOLE	85
A2856	CARTUCCIA ELETTR. LAVABO BATTERIA 04-05	84
A2860	PIASTRA ABS SAT.CON FOTOC.E SCHEDA BATT.	87
A2865	PIASTRA ABS SAT. CON FOTOC. E SCHEDA	87
A2866	ELETTRORVALVOLA ORINATOIO INC. 230V	87
A2880	CARTUCCIA ELETTRONICA LAVELLO PARETE	84
A2881	ELETTRORVALVOLA 6V DC	84-85-86-87-88-89
A2881/2	ELETTRORVALVOLA CON CAVO 3 M. -GETTONIERA	89
A2882	SUPPORTO ELETTRORVALVOLA ABS	86-88-89
A2883/4	TRASFORMATORE A SPINA 230V-9V	84-85-88
A2883/5	TRASFORMATORE 230V-9V	86-87-88
A2884/2	PIASTRA INOX SENZA BOCCA RUB.LAVABO S/ELETT	86
A2885/2	PIASTRA INOX SENZA BOCCA MIX.LAVABO S/ELETT	86
A2886/2	PIASTRA INOX + BOCCA MIX.LAVABO S/ELETT	86
A2887/2	PIASTRA INOX RUB. DOCCIA INC. S/ELETT.	86
A2888/2	PIASTRA INOX MIX. DOCCIA INC. S/ELETT.	86
A2889/2	PIASTRA INOX MIX. DOCCIA INC. S/ELETT.	86
A2890	CARTUCCIA ELETTRONICA ORINATOIO ESTERNO	86
A2890/2	CARTUCCIA ELETTR. ORINATOIO INC. E2038	87
A2899	BOCCA MM.100 +ROSETTA E DADO X E2301	86
A2900	BOCCA MM.150 +ROSETTA E DADO X E2302	86
A2905	BOCCA ORIENT.ART.E2002/2-E2012/2-E2211	85
A2905/2	BOCCA ORIENT.ART.E2003/2-E2013/2-E2212	85
A2907	MAGIC-MANIGLIA OTT.COMPL. - R7510/40	89
A2908	BOCCA ORIENT.ART.E2005/2-E2015/2-E2217	85
A2908/2	BOCCA ORIENT.ART.E2006/2-E2016/2-E2218	85
A2910	FINESTRA LAVABO-LAVABO PARETE ORINAT.EST	85-87
A2910/2	FINESTRA RETT. NEXT-01-02-03	85-87-88
A2911	FINESTRA PER LAVELLO CON CORPO GIREVOLE	85
A2915	ANELLO ABS PER L'EROGAZIONE CONTINUA	85
A2916	CAMICIA PER RUB.E MIX. ELETT. A PARETE	85-87
A2971	ELETTRORVALVOLA BISTABILE E2076	88
A2973	SCHEDA Elett. ORIN.BARR. CON RIFLETTORE	87
A2974	RIFLETTORE PER E2077-2078	87
A2975	ELETTRORVALVOLA 230V - E2077	87
A2976	ELETTRORVALVOLA 24V - E2078	87
A2977	TRASFORMATORE 230V - 24V PER E2078	87
A2978	PIASTRA INOX PER E2077-2078	87
A2983/2	ANELLO CROM. DELLA CARTUCCIA ELETTR	88
A2983/3	ANELLO DELLA CARTUCCIA ELETTR.	89
A2983WC	CARTUCCIA ELETTRONICA WC	88
A2984	SCHEDA Elett.DOCCIA.BARR. CON RIFLETTORE	87
A2996	CARTUCCIA ELETTRONICA UNIV.	86-88
A2998	CART. ELETTRONICA LAVABO BAT.9V E 230V	84
A2998/2	NEXT-CART. ELETTRONICA LAVABO BAT.9V	84-85
A2998/230	NEXT-CART. ELETTRONICA LAVABO 230V	84-85
A2998/3	CARTUCCIA ELETTRONICA	89
A3100	PIASTRA INOX ORIN. INC. E2038 S/ELETT.	87
A3101	PIASTRA INOX FLUS INC. E2076 S/ELETT.	88
A3102	PIASTRA INOX FLUS INC. E2076/2 S/ELETT.	88
A3103	PIASTRA INOX FLUS INC. E2079 S/ELETT.	88
A3105	SCHEDA ELETTRONICA X E613	89
A3106	RESISTENZA PER ASCIUGAMANI E613	89
A3107	SCHEDA ELETTRONICA X E614 - E 615	89
A3108	RESISTENZA PER ASCIUGAMANI E614-E615	89
E2641	TRASFORMATORE 20VA 230V - 14V SELV	89
E2642	TRASFORMATORE 100VA 230V - 14V SELV	89

RUBINETTERIA A PULSANTE CON TEMPO DI APERTURA REGOLABILE

TIMED TAPS WITH ADJUSTABLE OPENING TIME



R7540/45

Miscelatore per doccia
Mixer for shower



R715/61

Miscelatore monocomando
Single control mixer



R7411/2

Colonna doccia
pronta per l'installazione
acciaio inox
AISI 316
*Pre-assembled shower
columns patent*

RUBINETTI E MISCELATORI A PEDALE

PEDAL OPERATER TAPS



R 560 283
Rubinetto a pavimento
Floor tap



R 566 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer



R 550 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer



R 570 283
Miscelatore professionale a pavimento con grande portata
Professional floor mixer with big flow rate

RUBINETTERIA PROFESSIONALE PER GRANDI CUCINE

PROFESSIONAL KITCHENS FAUCET



Monocomando per lavello con set di prelavaggio
Single level mixer with pre-rinse set

85605/1


ECOSAN Ø M 1/2" - M 2"

Miscelatori termostatici antiscottatura pretarati e regolabili
Anti-scalding thermostatic mixing valves preset and adjustable



Messa in funzione dell'impianto più rapida, facile e sicura.
Start up of the plant more rapid, easy and safe.

- Sono tarati in fabbrica per distribuire acqua calda sanitaria a circa 45°C. È facile modificare la temperatura di taratura.
Preset at the factory for distributing sanitary hot water at about 45°C. It is easy modify the temperature of calibration.



UNIVERSAL miscelatori termostatici per impianti tradizionali e per pannelli solari
Anti-scalding thermostatic mixing valves for traditional plants and for solar panels



R 00380 Ø 3/4"

- Lettura diretta della temperatura sulla maniglia
Direct reading of the temperature

- Cartuccia antiscottatura per temperature in entrata fino a 110°C e possibilità di regolazione 25÷65°C

Antiscalding cartridge for inlet temperature up to 110°C and possibility of adjustment 25÷65°C



R 00386 Ø 3/4"



Colonne doccia d'emergenza
con apertura manuale e lavaocchi
con apertura a pedana e a spinta
*Emergency shower and eyes-washing
with footboard and manually opening*

R 290 01

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL TERMS OF SALE

ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non ci impegnano alla consegna anche parziale dell'ordine. Gli ordini assunti dai nostri rappresentanti sono validi solamente dopo la nostra conferma.

ORDERS

All the orders are taken under reservation and do not bind us to deliver even partial order.

Orders taken by our representatives are valid only after our confirmation.

CONSEGNE

I termini di consegna sono puramente indicativi e senza alcuna nostra responsabilità per eventuali ritardi.

DELIVERIES

The delivery times are approximate and without any responsibility for delays.

TRASPORTI

Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a totale rischio e pericolo del destinatario.

In caso di avaria dell'imballo dopo le opportune verifiche è necessario formulare le riserve d'uso al trasportatore sulla bolla di consegna.

Eventuali reclami ci devono pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce con lettera raccomandata.

TRANSPORT

The goods, even if sold "destination free", travels at total risk of the recipient.

If the package is damaged, after appropriate controls, it is necessary to put the "use of reserves" to the carrier in the delivery note.

Any complaints must reach us within 8 days from the goods receipt by registered letter.

PREZZI

Si applicano i prezzi in vigore alla data dell'ordine e si intendono per merce resa franco nostro stabilimento.

PRICES

The prices applied are those in force at the date of the order and refer to goods delivered ex-factory.

PAGAMENTI

Tutti i pagamenti, si intendono fatti presso la nostra sede in Euro.

In caso di mancato pagamento, trascorsi 10 giorni dal termine stabilito, ci riserviamo la facoltà di emettere tratta a vista con spese.

Inoltre, trascorsa la scadenza stabilita, decorrerà senza avviso alcuno l'interesse del 1% in più del tasso ufficiale di sconto.

Ci riserviamo di sospendere le consegne e di annullare ordini anche se già da noi accettati, se non sono rispettati i termini di pagamento concordati.

PAYMENTS

All the payments have to be made to our headquarters in Euro currency

In case of non-payment, after 10 days from the expired date, we reserve the right to issue a sight draft with the expenses included.

Moreover, passed the deadline, it will run without prior notice the interest of 1% more than the official rate discount.

We reserve the right to stop any further deliveries and to cancel the orders even if already accepted by us, if the agreed payment terms are not respected.

GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono da noi provati prima di essere posti in vendita. Nel caso di pezzi da noi riconosciuti difettosi ci impegnamo alla sostituzione. Dopo la nostra autorizzazione scritta il pezzo difettoso ci deve essere consegnato senza alcuna spesa da parte nostra e sarà da noi reso in porto franco.

Tutti i nostri prodotti sono garantiti 2 anni contro ogni difetto materiale di fabbricazione dalla data di consegna.

WARRANTY

We test all our products before being offered for sale. In case of units we have recognized defectives,

we are committed to replace them. After our written permission, the defective part must be

delivered us without any cost and we will return them free port.

All our products are guaranteed for 2 years against all manufacturing material defects from the delivery date.

MODIFICHE

Le misure e le caratteristiche indicate sui nostri cataloghi hanno carattere puramente indicativo e ci riserviamo la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche atte a migliorare il prodotto o per qualsiasi esigenza di carattere tecnico costruttivo.

CHANGES

The measures and specifications given in our catalogs, are merely an indication and we reserve the

right to introduce changes at any time, in order to improve the product or for whatever Technical and Structural requirements.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi vertenza o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio nell'Emilia.

JURISDICTION

For all disputes or claim will be exclusively competent the Court of Reggio Emilia.